

Det Nordfynske Kystsikrings-, Dige- og Pumpelag.

Formand: Bent Dyssemark Knudsen

Administration: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Tlf.: 64 87 14 89 – Fax 64 87 20 89 – E-mail nkl@ms-revision.dk

Regler for bevoksninger på digerne

Generelt er al bevoksning på digerne uønsket af sikkerhedsmæssige årsager, da rødder gør diget porøst og derved svækker diget.

Den udvendige side skal være fri for bevoksning, således at vandet ikke trænger ind i diget ved højvande.

Den indvendige side af diget bør ligeledes holdes fri for bevoksning. Faren er, at når bølgeoverslag skyller ind over diget, og diget er porøst, vil vandet skylle bagside af diget væk, og fjerne modtrykket fra den udvendige side og der ved øget risikoen for dige gennembrud.

Dette forhold kan dog være vanskeligt at håndhæve, idet der flere steder, ikke er en fri indvendig dige skråning, men grundejernes grunde går ”i et med diget”. I disse tilfælde vil beskæring eller fjernelse bevoksninger ske på den øverste del af den indvendige side af diget (ca. ½ til 1 meters afstand fra fliserne) for sikre fri færdsel på digets fliser.

Bevoksning neden for dige foden, i form af buske og træer der står tæt på diget, vil disse blive beskåret i det omfang, at de vokser udover dige skråningen og fliserne, så færdsel på digerne ikke generes.