

Det Nordfynske Kystsikringslag

Diagram for dige profil

Dige profil skal uanset der er mere jord pålagt diget, har ifølge vedtægten en profil på den indvendige side på 1,5, det betyder at, hvis dige højden f. eks. er 2 m, skal afstanden fra et lodret snit i kronen indvendige top (flisekanten indvendig) være 3 m ind på grund, hvortil kommer yderligere 2 meter beskyttelseszone.

I dige skråningen må der ikke nedrammes pæle, befæstning m.m., i det teoretiske dige profil, selv om der er påfyldt yderligere jord, så niveauet er højere end dige profilen.

På det vedhæftede skema er der tegnet en profil ud fra dige højde på 3 m som eksempel.

Anlæg inden for dige foden beskyttelses zone på 2 m findes i vedtægtens bilag 1 punkt 1.08

Digekronens højde er for:

Egebjerggaard 3,20 m, bilag 2, punkt 2.02

Lillemosen 3,0 m, bilag 3, punkt 3.03

Jørgen-Tørresø 3,0 m, bilag 4, punkt 4.03

Hasmark vestre dige 3,0, bilag 5, punkt 5.02

Hasmark mellemste dige 2,50, bilag 6, punkt 6.03

Hasmark østre dige 3,0, bilag 7, punkt 7.02

Skema med eksempel på dige profil

