

# **Det Nordfynske Kystsikrings-, dige- og pumpelag**

## **Vedtægt**

### **Seneste ændringer:**

Landvæsenskommissionskendelse af 28. februar 1984.  
Landvæsenskommissionskendelse af 15. november 1985.  
Generalforsamling af 23. april 1990.  
Fyns Amtsråd, Teknik- og miljøudvalg 27. juni 1991.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

Vedtægt for

## Det nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag.

§ 1.

### Lagets oprettelse

"Egebjerggaard-Hofmangave kystsikringslag" er et landvindingslag oprettet i henhold til lov nr. 599 af 14. november 1940 om landvinding og lov nr. 141 af 30. marts 1942 om ændring i og tillæg til nævnte lov ved landbrugsministeriets resolution af 31. maj 1943 og 8. juli 1943 og ved kendelse af 29. september 1953, og tillægskendelse af 19. februar 1957 af afvandingskommissionen for Odense amtsrådsreds.

Nærværende vedtægt er udarbejdet på grundlag af fornævnte resolutioner og fornævnte afvandingskommissionskendelser, landvæsenkommissionskendelse af 19. juli 1961 efter forhandling med amtsrådet og landbrugsministeriet, og landvæsenkommissionskendelser af 28. februar 1984 og 15. november 1985, hvor lagets benævnelse ændres til "Det nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag".

§ 2.

### Fortegnelse over kystsikringslagets anlæg.

De under kystsikringslaget hørende anlæg er følgende: 167 stk. beton- og jernbetonhøfder og 6 stk. træhøfder. Høfderne er anbragt på en 13,0 km. lang kyststrækning, begyndende med høfde nr. 1 ved Egebjerggaard storskov, 585 m vest for skellet mellem matr. nr. 1e og matr. nr. 1h af Egebjerggaard hovedgård, samt på en ca. 525 m lang strækning af matr. nr. 1b Hofmangave, Norup, øst for høfde nr. 167 med derværende høfdeanlæg samt ca. 825 m vest for høfde nr. 1 til skellet mod Flyvesandet, matr. nr. 35 b Agernæs by, Krogsbølle, på hvilke 2 strækninger kystsikringslaget bestemmer kommende kystsikringsforanstaltningers art og tidspunkt for disses etablering.

Høfderne er, som angivet på medfølgende matrikelkort 1:4000, anbragt med en indbyrdes middelafstand af 75 m, og høfde nr. 167 er beliggende ud for Erikshåb under Hofmangave ved matr. nr. 1b af Hofmangave hovedgård nærmere betegnet 360 m øst for skellet mellem matr. nr. 9g og matr. nr. 1b.

Den samlede kyststrækning under kystsikringslagets bestyrelse, jfr. ovenstående stk. 2 udgør 14.350 m.

Høfderne nr. 15-49-50-51-64-65-66-67-68-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149 150-151-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165 166-167 er betonhøfder, og disse er udført, som det nærmere er angivet på medfølgende tegning nr. 1-a, 1-b og 1-c i målestok 1:100.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

Høfderne nr. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 40-41 42-43-44-45-46-47-48-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-69-7071-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-8788-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120 121-122-123-124-125 126-127-128-129-152 er jernbetonhøfder, og disse er udført, som det nærmere er angivet på medfølgende tegning nr. 2 i målestok 1:100.

Høfderne nr. 36 og 152 tjener samtidig som udløb for afvanding af henholdsvis Lillemosen og det lave areal ved Hasmark mellemstrækning. Disse specielle høfder er udført som vist på medfølgende tegninger nr. 3 og 4 i målestok 1:100.

## § 3.

### **Kystsikringslagets formål, anlæggets drift og vedligeholdelse.**

Lagets formål er gennem vedligeholdelse og stenlægning af de i § 2 nævnte høfder at hæmme havets nedbrydning af kysten og sandets vandring langs denne for derved at beskytte ikke blot digerne og den øvrige kystsikring, men hele det bagved liggende sommerhusområde med derværende anlæg, hvoraf fremhæves: Landbrugsarealer, kystkloak, sommer- og helårshuse, vandværker, pumpestationer, veje, kabler og ledninger. Særligt fremhæves, at navnlig stenlægning af høfderne har til formål at hæve forstranden.

Kystsikringslaget kan indenfor sin kyststrækning overtage formål, rettigheder og forpligtelser for et dige- eller landvindingslag. Et sådant lags katastrofefond indgår derved i en samlet katastrofefond for hele strækningen. I det årlige budget tages der stilling til, hvilke beløb der eventuelt skal opkræves eller overføres til den samlede katastrofefond, af hvis midler der kun kan hævnes til katastrofeformål med skriftlig tilladelse af Fyns amtsråd.

Vedligeholdelsen skal foregå på en sådan måde, at høfderne tjener det nævnte formål.

Alle herved nødvendige arbejder udføres ved lagets foranstaltning.

Til sikring af anlæggenes virkning og beståen er der fastsat følgende bestemmelser:

Kystsikringslaget har ret til den for anlæggenes vedligeholdelse og eftersyn nødvendige færdsel og til at have sine anlæg liggende uforstyrret fra lodsejernes og andres side, idet disse navnlig er forpligtet til ikke at foretage opgravninger omkring og ved anlæggenes, at oplægge både, redskaber og lignende på eller i nærheden af høfderne.

Hvis et medlem af laget ikke efter pålæg udbedrer skade, som han er ansvarlig for, er lagets bestyrelse berettiget til at lade arbejdet udføre for hans regning. Sådanne udgifter opkræves på samme måde som ordinære bidrag til laget.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

## § 4.

### **Kystsikringslagets medlemmer.**

Kystsikringslaget omfatter følgende ejendomme bag den i § 2 stk. 3 nævnte kystlinie.

1. Alle arealer som er eller senere bliver udlagt til sommerhusområde.
2. Landbrugsarealer beliggende under kote 2.

De interesserede arealer fremgår af den til vedtægten hæftede fortegnelse.

Fortegnelsen ajourføres hvert år for så vidt angår udstykning af sommerhusgrunde fra landbrugsarealer og for så vidt angår bebyggelse af ubebyggede sommerhusgrunde.

Kystsikringslagets udgifter fordeles på de interesserede ejendomme således:

1. Alle sommerhuse og helårshuse til beboelse, kiosk- og butikbygninger, vandværker og bygninger med offentlige toiletter betaler hvert et lige stort bidrag.
2. Landbrugsarealer bidrager af hvert matr. nr. for hver påbegyndt, hele hektar.

Bidraget pr. påbegyndt hektar er af Landvæsenkommissionen fastsat til 1/10 af bidraget for et sommerhus.

Alle bygninger på landbrugsarealer er bidragsfrie.

Ubebyggede sommerhusgrunde er bidragsfrie. Bidrag indtræder ved bebyggelse.

Ændring af bidragets størrelse ved udstykning fra et landbrugsareal indtræder med den ændrede skatteopkrævning.

Bidrag pålignes ikke for dele af et år.

## § 5.

### **Offentlig tilsyn.**

Kystsikringslagets administration henhører under Fyns amtskommunes tilsyn.

Amtsrådet udmelder to medlemmer af kystsikringslagets bestyrelse, jfr. § 6, samt en revisor til revision af kystsikringslagets regnskab.

Vedligeholdelsen af kystsikringslagets anlæg sker under tilsyn af Statens kystinspektorat på ministeriet for offentlige arbejders vegne og Fyns amtsråd. Tilsynet kan pålægge bestyrelsen at udføre de efter tilsynets skøn nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder.

Vedligeholdelsespligten omfatter ikke følgerne af ekstraordinære naturbegivenheder.

For så vidt der opstår meningsforskel mellem tilsynet (Statens Kystinspektorat) og lagets bestyrelse

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

om omfanget af de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, er bestyrelsen berettiget til at forelægge spørgsmålet for miljøministeren, der efter forhandling med ministeren for offentlige arbejder træffer den endelige afgørelse.

Såfremt lagets bestyrelse derefter ikke efterkommer de pålæg, der gives, kan tilsynet lade arbejdet udføre på lagets regning, og udgifterne herved opkræves da af amtskommunen hos lagets medlemmer på samme måde som de ordinære bidrag til laget i det følgende år.

Statens kystinspektorat fremsender én gang årligt indberetning om tilsynet til amtskommunen og ministeren for offentlige arbejder.

Udgifterne ved tilsynet og eventuel kontrol udredes normalt af kystsikringslaget. I tilfælde af, at tilsyn og kontrol gælder arbejder, der ikke betales efter de almindelige regler for kystsikringslagets udgifter, udredes udgifterne ved tilsyn og kontrol dog på samme måde som de øvrige udgifter ved det pågældende arbejde, idet udgifterne dog forskudsvis udredes af kystsikringslaget.

Amtsrådet fastsætter honorarer, dagpenge og befordringsgodtgørelse for revisoren og dagpenge og befordringsgodtgørelse for de af amtsrådet udnævnte bestyrelsesmedlemmer og bestemmer, for hvilket åremål revisoren og de af amtsrådet udnævnte bestyrelsesmedlemmer skal virke.

## § 6.

### **Bestyrelsen.**

Inden for kystsikringslaget selv styres dets anliggender af en bestyrelse, som varetager de daglige forretninger ved driften og vedligeholdelsen af kystsikringslagets anlæg og repræsenterer kystsikringslaget udadtil.

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf 2 vælges af amtsrådet og 8 for 3 år ad gangen af generalforsamlingen.

De 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal vælges så at de repræsenterer følgende områder således:

- 2 blandt fastboende landmænd i Krogsbølle eller Norup sogn.
- 2 blandt sommerhusejere fra Egebjerggård indtil Kristiansminde.
- 2 blandt sommerhusejere fra Kristiansminde indtil Hasmark.
- 2 blandt sommerhusejere fra Hasmark indtil Leddet.

For de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges der desuden personlige stedfortrædere.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

Hvert år afgår efter tur 2 henholdsvis 3 af de af generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer samt vedkommende stedfortræder. Afgangen de to første år afgøres ved lodtrækning. Genvalg er tilladt.

Bestyrelsen skal stille forslag om valg af nyt medlem og stedfortræder.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer, der ikke kan være samme person, og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.

Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er tilstede. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed.

Alle kystsikringslagets interessenter er valgbare som medlemmer af bestyrelsen og pligtige at modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelsen af hvervet. Medlemmer af bestyrelsen er berettiget til at undslå sig for at modtage valg i 3 år efter udløbet af hver tjenesteperiode.

I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne suppleres bestyrelsen med vedkommende stedfortræder.

Bestyrelsen drager omsorg for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål.

Såfremt der sker skade på kystsikringslagets anlæg, påhviler det bestyrelsen snarest muligt at få skaden udbedret på bedste måde.

Spørgsmålet om køb og salg af fast ejendom kan afgøres ved enstemmig beslutning af bestyrelsen, men hvis en sådan ikke opnås, skal spørgsmålet forelægges generalforsamlingen til afgørelse.

Ved vedtagelse med kvalificeret majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling, jfr. § 7, kan der træffes bestemmelse om ændringer i vedtægten, idet sådanne beslutninger dog for at få gyldighed skal godkendes af amtsrådet. Når amtsrådets godkendelse er indhentet, foranlediger bestyrelsen vedtægtsændringen tinglyst. Amtsrådet kan pålægge bestyrelsen at indbringe spørgsmålet om ændringen for Landvæsenskommissionen for Odense amtsrådsreds, og enhver interesseret lodsejer kan selv indbringe sagen for landvæsenskommissionen.

Der kan ikke ved generalforsamlingsbeslutning vedtages ændringer i vedtægten angående de tekniske anlæg, partsfordeling, bestyrelsens sammensætning og tilsynet.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

## § 7.

### **Generalforsamlingen.**

Generalforsamlingen omfatter samtlige ejere af de under kystsikringslaget hørende ejendomme.

I hvert års april måned afholdes ordinær generalforsamling, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Godkendelse af foregående års reviderede regnskab.
4. Forelæggelse og behandling af indkomne forslag.
5. Godkendelse af kommende års budget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af stedfortrædere.
8. Valg af tillidsmænd for pumpelag.
9. Valg af suppleanter.
10. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling indvarsles med 14 dages varsel efter bekendtgørelse på en af en tidligere generalforsamling vedtaget måde.

Forslag til behandling under punkt 4, herunder forslag til vedtægtsændringer skal være fremsendt senest den 15. februar før generalforsamlings afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 7 dages varsel ved annoncering i dagspressen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarslingsannoncen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når interessenter repræsenterende mindst 10 % af lagets interessenter kræver det.

Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmetal er repræsenteret; er dette ikke tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på ny med lovlig frist, og denne anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal, dog kræves der ved spørgsmål om ændringer af vedtægten uden medvirken af landvæsenkommissionen og om ophævelse af kystsikringslaget en vedtagelse med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Alle bidragspligtige har én stemme. Dette gælder også ejere af flere bidragspligtige ejendomme.

Der stemmes ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen, dog har interessenterne ret til at afgive deres stemme ved skriftlig fuldmagt til et medlem af kystsikringslaget, men ingen kan møde med mere end 3 fuldmagter.

Generalforsamlingen vedtager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

For arbejder for Laget ydes diæter og kørselsgodtgørelse efter de til enhver tid gældende regler for Kommunale eller Statens tjenestemænd.

## § 8.

### **Kystsikringslagets regnskab og opkrævning af bidrag.**

Kystsikringslagets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Inden 1. marts skal bestyrelsen fremsende det pr. 31. december afsluttede regnskab med statusopgørelse til revisoren, som tilbage-sender det med påtegning inden 1. april. Inden 1. maj indsender bestyrelsen regnskabet og drifts-budgettet for det kommende år med beretning om den ordinære generalforsamling til amtsrådet til endelig decision af regnskabet. Samtidigt indsendes en genpart til ministeriet for offentlige arbejder til orientering.

Udgiftsbudgettet bør indbefatte:

1. Renter og afdrag på lån.
2. Driftsudgifter og nyanlæg.
3. Amortiserings- og henlæggelsesbidrag, samt
4. Særlige bidrag jfr. § 3.

Amtsrådet træffer på grundlag af udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskabet for det afsluttende år beslutning om, hvor stort bidrag der skal opkræves hos interessenterne i det kom-mende regnskabsår.

Efter aftale mellem amtsrådet og bestyrelsen opkræves der hvert år et bestemt beløb til dækning af ordinære vedligeholdelsesarbejder. Såfremt der i et år ikke måtte blive anvendelse for det afsatte beløb, overføres midlerne til anvendelse til tilsvarende formål i det eller de næstfølgende år.

Lån kan ikke optages uden amtsrådets samtykke.

De sammen med ejendomsskatterne opkrævede bidrag udbetales til laget til juni og december ter-miner.

Amtsrådets udgifter vedrørende laget i det forløbne halvår refunderes amtsrådet af kystsikringsla-gets bestyrelse efter regning.

For opkrævning af interessenternes bidrag til kystsikringslaget haves samme fortrinsret og udlægs-ret som for de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

## § 9.

### **Midlertidig bestyrelse.**

I tilfælde af tvist mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og disses stedfortrædere ret til at nedlægge deres hverv, men de skal virke, til en ny bestyrelse er valgt på lovlig måde. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, er amtsrådet berettiget til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af kystsikringslaget. Amtsrådet bestemmer hvem der skal være formand, og hvorledes den midlertidige bestyrelse skal lønnes af kystsikringslaget.

Uoverensstemmelser mellem amtsrådet og kystsikringslagets bestyrelse eller generalforsamling indankes for miljøministeriet, hvis afgørelse er bindende for begge parter.

## § 10.

### **Ophævelse af kystsikringslaget.**

Hvis en generalforsamling eller en af amtsrådet valgt midlertidig bestyrelse beslutter kystsikringslagets ophævelse, skal spørgsmålet herom forelægges landbrugsministeren, og hvis denne tiltræder ophævelsen, skal sagen indbringes for landvæsenskommissionen, der rekvireres af bestyrelsen.

Hvis landvæsenskommissionen, og efter eventuel appel overlandvæsenskommissionen beslutter, at ophævelsen skal fremmes, gennemfører bestyrelsen likvidation.

Samtlige medlemmer af kystsikringslaget hæfter i forhold til deres partantal for alle lagets forpligtelser og de af amtsrådet fastsatte honorarer for den midlertidige bestyrelse og udgifterne til kommissionsbehandlingen.

## § 11.

### **Tinglysning.**

Denne vedtægt tinglyses som servitutstiftende på alle de af kystsikringslagets anlæg berørte ejendomme og som hæftelse på alle de i § 4 omhandlede bidragspligtige ejendomme med prioritet forud for tidligere hæftelser af privatretlig oprindelse.

Påtaleberettiget med hensyn til de servitutmæssige byrder er kystsikringslagets bestyrelse, amtsrådet og ministeriet for offentlige arbejder.

I tilfælde af kystsikringslagets ophævelse vil noteringen i tingbogen være at slette på amtsrådets begæring, når bestyrelsen over for amtsrådet dokumenterer, at kystsikringslaget har opfyldt sine økonomiske forpligtelser.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

## **Bilag 1** **Dige- og kystsikringsanlæg.**

**1.00** Vedligeholdelsens udførelse.

**1.01** De i de efterfølgende bilag 2-7 beskrevne dige- og kystsikringsanlæg har til formål at sikre de interesserede arealer mod oversvømmelse fra havet.

Kystsikringslagets opgave er at drage omsorg for, at anlæggene til enhver tid er i den rette stand og vedligeholdes med de for de enkelte strækninger nævnte dimensioner. Alle hertil nødvendige arbejder udføres på lagets foranstaltning og bekostning.

**1.02** Til sikring af anlæggenes virkning og beståen er der fastsat efterfølgende bestemmelser.

Digerne må ikke bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af materialer, både, hyttefade o.l., husdyr må ikke græsse på digerne, og færdsel på den del af digerne, der ikke er omhandlet af det i pkt. 1.10 nævnte reglement for benyttelsen af dele af digerne og af strandbredden ud for disse, må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra lagets bestyrelse.

Nye trapper må ikke anlægges uden bestyrelsens tilladelse.

**1.03** Græsset på digeanlæggets krone og skråninger skal på lagets foranstaltning slås to gange årligt.

Rotter og muldvarpe skal udryddes.

**1.04** Fyld og græstørv til reparation af digerne skal imod en erstatning, som fastsættes af lagets bestyrelse, afgives fra de interesserede ejendomme, hvor bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt.

**1.05** Lodsejerne er pligtige til at holde heste, kreaturer og andre husdyr borte fra digerne.

Ingen lodsejer må anvende de til anlægget grænsende arealer til løsdrift, med mindre der er anbragt et forsvarligt hegn mellem disse arealer og anlægget. Hegnspligten påhviler lodsejerne, og hegnet skal være fjernet mindst to meter fra digefod.

**1.06** Laget har ret til den for anlæggets vedligeholdelse og eftersyn nødvendige færdsel og til at have anlægget henliggende uforstyrret fra lodsejernes side, idet disse navnlig er forpligtet til ikke at foretage gravninger i diget med dertil hørende ramper og banketter.

**1.07** I henhold til ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse af 30. juli 1952 er det på kyststrækningen ud for alle diger forbudt at borttage sten, ler, sand og grus fra den udyrkede og for græsvækst blottede strandbred og fra forstranden inden for en afstand af 200 m fra daglig højeste vandstandslinie og udad.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

Dog er det tilladt enhver lodsejer (bruger) i samråd med lagets bestyrelse på den til lodden hørende strandbred at borttage nævnte materialer til anvendelse til bedre sikring af hans fredede kyststrækning.

Herudover er det forbudt på de nærmeste 10 m bagved den indre digefod samt for arealet mellem ydre digefod og strandbredden at foretage noget, der efter Kystinspektoratets skøn kan forringe digernes sikkerhed.

**1.08** Sommerhuse, der ikke ligger to meter fra et diges fod, skal ved evt. genopførelse efter ødelæggelse eller nedrivning, opføres i en afstand af mindst 2 m fra digets fod.

**1.09** Hvis et medlem ikke efter pålæg udbedrer skader, som det er ansvarlig for, er lagets bestyrelse berettiget til at lade arbejdet udføre på medlemmets regning og at opkræve udgifterne på samme måde som ordinære bidrag til laget.

**1.10** I medfør af § 23, stk. 9 i lov nr. 140 af 7. maj 1937 om Naturfredning er der meddelt almenheden adgang foran en del af digerne og til færdsel på disse på betingelser, der er fastsat i et af Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds under den 19. januar 1951 stadfæstet reglement, hvilket reglement er godkendt af Ministeriet for offentlige arbejder og af Fyens Stiftsamt.

## **Bilag 2** **Dige- og kystsikringsanlæg.**

**2.00** Beskrivelse af anlæg under Egebjerggårds digestrækning - hidtidige private anlæg.

**2.01** De under Egebjerggårds digestrækning hørende anlæg er:

- a. Jorddige langs kysten.
- b. Parallelværk langs kysten.

**2.02** Jorddiget er beliggende på matr. nr. 1 e og 1 a Egebjerggård begyndende ved hofde 8 og sluttende ved hofde 19, i alt ca. 750 m.

Digets dimension er følgende: Kronekote 3,20 m over D.N.N., kronebredde 2,00 m, anlæg mod havet 2,5, anlæg mod land 1,5.

**2.03** Parallelværket er af beton og er etableret fra hofde 1 til hofde 27.

En samlet længde på ca. 1980 m.

Overkanten er beliggende i kote 2,20 D.N.N. og bredden foroven er 0,30 m.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

## Bilag 3 Dige- og kystsikringsanlæg.

**3.00** Beskrivelse af anlæg under Lillemosens digestrækning - det tidligere Lillemosens landvindingslag.

**3.01** Det under Lillemosens digestrækning hørende anlæg er følgende:

1. 2 parallelværker.
2. jorddige.

**3.02** Parallelværker af beton er etableret i følgende stationer, idet station 0 er lig med digets vestlige ende:

Fra st. 135 til st. 310 i alt 175 m, fra st. 567 til st. 675 i alt 108 m samlet længde i alt 283 m.

Betonendemure er udført i stationerne 310, 567 og 675.

Parallelværkerne består af en fodmur og en overmur.

Fodmuren har underkant i kote - 0,30 m og overkant i kote + 0,50 m.

Overmurerens overkant skal ligge i kote + 2,10 m og dens bredde foroven skal være 0,30 m og forneden 1,00 m.

**3.03** Jorddiget begynder ved skovdiget på matr. nr. 1 a Egebjerggård ca. 200 m vest for vejen til Egebjerggård og forløber forbi Haveskoven videre over matr. nr. 1 p Egebjerggård og 9 b Tørresø by og ender på matr. nr. 9 a ca. 70 m fra dettes østre skel. Digets længde er i alt 1860 m.

Diget har følgende dimensioner:

1. På de vestlige 740 m kronekote 3,00 m D.N.N. kronebredde 2,00 m, skråningsanlæg, mod havet 3,5 mod land 1,5.
2. På de mellemste 360 m, kronekote 3,00 m D.N.N. kronebredde 2,00 m, skråningsanlæg mod havet, fra kote 3,00 til kote 1,75 = 3,5 fra kote 1,75 til forstranden = 5,0 skråningsanlæg mod land = 1,5.
3. På de østlige 760 m, kronekote 3,00 m D.N.N., kronebredde 1,50 m, skråningsanlæg mod havet, fra kote 3,00 til kote 1,75 = 3,5 fra kote 1,75 til kote 0 = 5,0 skråningsanlæg mod land = 1,5.

**3.04** I station 200 og 600 fører ramper vej fra Egebjerggård op på diget. I station 1448 og station 793 fører ramper over diget. I station 670 er ført et gennemløb gennem diget.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

## Bilag 4 Dige- og kystsikringsanlæg.

**4.00** Beskrivelse af anlæg under Jørgensø-Tørresø digestrækning - det tidligere Jørgensø-Tørresø dige- og landvindingslag.

**4.01** De under Jørgensø-Tørresø digestrækning hørende anlæg er følgende:

1. Tørresø vestre dige.
2. Tørresø østre dige.
3. Jørgensø dige samt fløjdiget på matr. nr. 17 h Bårdesø by, Krogsbølle sogn.

**4.02** Tørresø vestre dige. Diget begynder på matr. nr. 8 e Tørresø by, går mod øst og ender på matr. nr. 2 k smst. den samlede længde er ca. 650 m.

Digets dimensioner er følgende, kronekote 3,00 m over D.N.N. kronebredde 1,5, anlæg udad 5,0, anlæg indad 1,5. I st.4<sup>40</sup> er anbragt en kørerampe.

**4.03** Tørresø østre dige. Diget begynder i skellet mellem matr. nr. 2 g og 2 a begge af Tørresø by. På den ca. 476 m lange strækning fra begyndelsepunktet til 65 m øst for skel mellem matr. nr. 3 a og 4 a begge af Tørresø by og på en ca. 440 m lang strækning fra et punkt på matr. nr. 5 a smst. til diget endepunkt i skel mellem matr. nr. 1 a og 11 a begge af Bårdesø by er diget trukket tilbage i forhold til det oprindelige dige. Den samlede længde er ca. 2145 m.

Digets dimensioner er følgende:

St. 0-4<sup>76</sup> og st. 17<sup>25</sup>-21<sup>45</sup>. Kronekote 3,00 m. over D.N.N., kronebredde 1,5 m, anlæg udad 3,5 m fra kote 3,00 m til kote 1,75 m derefter 5,0, anlæg indad 1,5 m.

St. 4<sup>76</sup>-17<sup>00</sup>. Kronehøjde 3,00 m over D.N.N., kronebredde 1,5 m anlæg udad 5,0 m anlæg indad 1,5.

Køreramper findes flg. steder:

1. St. 3<sup>00</sup>
2. St. 6<sup>30</sup>
3. St. 11<sup>00</sup>
4. St. 13<sup>50</sup>
5. St. 17<sup>00</sup> 17<sup>25</sup>

I stk. 1<sup>60</sup> og st. 18<sup>30</sup> findes gennemløb for pumpemølle af henholdsvis ø 45 cm og ø 55 cm betonrør.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup  
Telf. 64 87 10 65

---

**4.04** Jørgensø dige samt fløjdiget på matr. nr. 17 h. Diget begynder ved vejen i det vestlige skel af matr. nr. 3 m af Bårdesø og strækker sig i sydvestlig retning over matr. nr. 3 a, 14 i, 15 x, 17 a, og 17 h og ender med et fløjdige i skellet mellem matr. nr. 17 h og 18 a alle af Bårdesø by. Den samlede længde er inkl. fløjdiget ca. 1420 m.

Digets dimensioner er flg.:

St. 0<sup>00</sup>-5<sup>80</sup>. Kronekote 3,00 m over D.N.N., kronebredde 1,5 m, anlæg udad 3,5 m fra kote 3,00 til 2,00, derefter 5,0 anlæg indad 1,5.

St. 5<sup>80</sup>-11<sup>80</sup>. Kronekote 3,00 m, kronebredde 1,5 m, anlæg udad 3,5 m fra kote 3,00 til kote 1,75 m, derefter 5,0, anlæg indad 1,5.

St. 11<sup>80</sup>-14<sup>20</sup>. Kronekote 3,00 m, kronebredde 1,0 m, anlæg udad og indad 2,0.

På matr. nr. 17 h findes en betontrappe, der fører over diget på begge skråninger.

Ved skel mellem matr. nr. 15 x og 17 a findes en rampe over diget samt en betontrappe.

I skel mellem matr. nr. 14 i og 15 x findes et 45 cm gennemløb for pumpekanalen gennem diget.

**4.05** Langs alle tre diger henhører under digearealet en banket på digets landside af følgende bredde:

Tørresø vestre dige: 1,5 m

Tørresø østre dige:

St. 0 - 4<sup>76</sup> og 17<sup>25</sup> - 21<sup>45</sup>, 2,0 m St. 4<sup>76</sup> - 17<sup>00</sup>, 1,5 m.

Jørgensø dige samt fløjdiget på matr. nr. 17 h

St. 0 - 11<sup>80</sup>, 2,0 m st. 11<sup>80</sup> - 14<sup>20</sup>, 1,5 m.

De til digerne hørende arealer fraskilles de pågældende ejendomme. En plan indeholdende nærmere specifikationer vedrørende digernes beliggenhed mv. opbevares i kystsikringslagets arkiv.

De gamle diger, der findes på forstranden, skal henligge længst muligt til beskyttelse af de bagved liggende diger og må derfor ikke udsættes for anden nedbrydning end den der finder sted fra naturens side.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

## Bilag 5 Dige- og kystsikringsanlæg.

**5.00** Beskrivelse af anlæg under Hasmarks vestre digestrækning - det tidligere Hasmark vestre dige- og landvindingslag.

**5.01** Det under Hasmark vestre digestrækning hørende anlæg er følgende:

1. Jorddige med betonglaciis.
2. Fløjdiget.

**5.02** Jorddiget begynder på matr. nr. 19 a Bårdesø by, Krogsbølle sogn i et punkt 113 m vest for sogneskellet Norup-Krogsbølle, det strækker sig mod øst langs stranden i en længde af 824 m til skellet mellem matr. nr. 14 f og 14 g af Hasmark by, Norup sogn og ender med fløjdiget, der går i sydlig retning ved skellet i østsiden af matr. nr. 14 f Hasmark by, Norup sogn. Den samlede længde er ca. 974 m.

Digets dimensioner er følgende:

St. 0 - 824. Kronekote 3,00 m over D.N.N., kronebredde 2,0 m og anlæg på indre skråning 1,5.

På den vestlige strækning fra st. 0 til st. 525 har diget følgende anlæg: fra kote + 3,00 m til kote + 2,0 m anlæg 3,5, fra kote + 2,0 m til kote - 1,0 m anlæg 2,0.

På hele denne strækning er den ydre digeskråning beklædt med et 15 cm tykt betonglaciis forsynet med fremspringende betonklodser fra kote + 2,28 m, til kote + 1,0 m, hvor det støtter sig til en pælevæg af 16 cm rundpæle sammenholdt med dobbelte tvinger.

Glaciset er lagt på et underlag af 20 cm ral. Fra kote + 3,0 m til kote + 2,28 m er digeskråningen beklædt med græstørv. Fra st. 230 til st. 525 er græstørvebeklædningen erstattet med betonfliser.

På den østlige strækning fra ca. st. 525 til ca. st. 824 er i en afstand af ca. 6 m fra ydre kronekant udført en betonstøtemur med overkant i kote 2,10 m. Fra kronekant til mur har ydre skråning anlæg 6,0. I st. 530 findes en rampe over diget udfor vejen til Otterup.

På hele strækningen er digekronen belagt med en gangstibelægning bestående af 2 rækker 60 x 50 x 10 cm betonfliser med indbyrdes afstand af 10 cm. Fliserne er anbragt på 10 cm ral og 5 cm sand.

**5.03** Fløjdiget st. 824 - st. 974. kronekote 2,50 m over D.N.N., kronebredde 1,50 m, anlæg udad og indad hhv. 3,0 og 1,5.

Fløjdiget er på ca. halvdelen af strækningen belagt med gangstibelægning som ovenfor beskrevet.

**5.04** Langs indre digefod hører under digearealet en banket i 2,0 m bredde.

Det til diget hørende areal fraskilles de pågældende ejendomme.

En plan indeholdende nærmere specifikationer vedrørende digernes beliggenhed mv. opbevares i kystsikringslagets arkiv.

## **Bilag 6** **Dige- og kystsikringsanlæg.**

**6.00** Beskrivelse af anlæg under Hasmark mellemstrækningsdige - det tidligere Hasmark mellemstræknings dige- og landvindingslag.

**6.01** Det under Hasmark mellemstrækning hørende kystsikringsanlæg er følgende.

1. Parallelværk med jorddige.

**6.02** Parallelværket består af en betonstøttemur. Længden er i alt 1164 m, og strækker sig fra Hasmark vestre diges østlige fløjdige (skel mellem matr. nr. 14 i og 14 f) til Hasmark østre diges fløjdige (skel mellem matr. nr. 8 d og 9 n).

**6.03** Jorddiget er beliggende umiddelbart landværts parallelværket. Længden er 1039 m, og strækker sig fra 125 m vest for Hasmarks vestre diges fløjdige til Hasmark østre diges fløjdige.

Kronekoten er 2,50 m over D.N.N., kronebredden er 2,50 m.

**6.04** En plan indeholdende de nærmere specifikationer vedr. parallelværk og jorddige mv. opbevares i kystsikringslagets arkiv.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

## Bilag 7 Dige- og kystsikringsanlæg.

**7.00** Beskrivelse af anlæg under Hasmarks østre digestrækning - det tidligere Hasmark østre digelag.

**7.01** Det under Hasmark østre digestrækning hørende anlæg er følgende:

1. Kystdiget.
2. Fjorddiget.
3. Fløjddiget.

**7.02** Kystdiget. Diget begynder på matr. nr. 8 d Hasmark by, Norup sogn, går mod øst og ender i skellet mellem matr. nr. 9 g Hasmark by og 1 b Hofmannsgave Hovedgård begge Norup sogn. Den samlede længde er ca. 1003 m.

Digets dimensioner er følgende:

Kronekote 3,00 m over D.N.N., kronebredde 2,00 m, anlæg udad 4,0 fra kronekant til en betonmur, der er anbragt 3,60 m fra kronekant med overkant i kote 2,10 m, anlæg indad 1,5.

**7.03** Fjorddiget. Diget danner vejdæmning for vejen mellem Vester Flynder og Erikshaab. Digets længde er ca. 620 m.

Digets dimensioner er følgende:

Vejbanen er ca. 2,50 m bred og ligger i kote 1,60-1,75 m over D.N.N., vejdæmningen har anlæg udad ca. 2,0 og indad ca. 1,5. Langs vejbanens vestsider er oplagt en jordvold med kronekote 2,25 m, kronebredde 0,50 m, anlæg 1,25 til begge sider.

**7.04** Fløjddiget. Fløjddiget begynder i et punkt ca. 70 m syd for skel hjørne ved matr. nr. 9 n og 8 d Hasmark by, det går mod nord og er til sluttet kystdiget ved dets begyndelsepunkt. Digets længde er ca. 185 m.

Digets dimensioner er følgende:

Kronekote 2,50 m over D.N.N., kronebredde 1,50 m, anlæg udad (vest) 3,0 og indad 1,5.

**7.05** Til beskyttelse mod påkørsel er langs skråningsfoden mod vej - ved kystdiget fra st. 7<sup>82</sup> til st. 10<sup>03</sup> og ved fjorddiget på hele strækningen - anbragt en stenrække med en indbydes afstand mellem stenene på hhv. 2 m og 15 m.

De til digerne hørende arealer fraskilles de pågældende ejendomme.

En plan indeholdende nærmere specifikationer vedrørende digernes beliggenhed mv. opbevares i kystsikringslagets arkiv.

## **Bilag 8 Landvindingsanlæg med udpumpning.**

**8.00** Anlæggenes drift og vedligeholdelse og administration.

**8.01** De i de efterfølgende bilag 9 og 10 beskrevne anlægs formål, er at sikre tilfredsstillende afvandingsforhold for de interesserede arealer.

Kystsikringslagets opgave er at drage omsorg for, at anlæggene til enhver tid er i den rette stand og vedligeholdes i overensstemmelse med denne vedtægt og med de dimensioner, der er anført på de i bilag 9 og 10 nævnte planer. Alle hertil nødvendige arbejder udføres på lagets foranstaltning på de interesserede lodsejeres bekostning.

**8.02** Til sikring af anlæggenes virkning og beståen er der fastsat følgende bestemmelser:

- 1) Afvandingsanlæg må kun benyttes efter sit formål og må kun betjenes af de af laget dertil antagne personer.
- 2) Pumpeanlæg må kun benyttes efter sit formål, og må kun betjenes af de af laget dertil antagne personer.

**8.03** Laget har ret til den for anlæggenes vedligeholdelse og eftersyn nødvendige færdsel og til at have anlæggene henliggende uforstyrret fra lods- og sommerhusejernes side, idet disse navnlig er forpligtet til ikke at foretage forandringer i kanaler.

**8.04** Ingen lodsejer må anvende de til anlæggene grænsende arealer til løsdrift, med mindre der er anbragt et forsvarligt hegn mellem disse arealer og anlægget. Hegnspligten påhviler lodsejerne, og hegnet skal være fjernet mindst 1 m fra kanalkant. Vandingssteder skal udgraves uden for kanalprofilet og frahegnes kanalen.

**8.05** Hvis et medlem ikke udfører et ham som interessent i landingsanlægget påhvilende arbejde vedr. anlæggenes almindelige vedligeholdelse, eller hvis han ikke efter pålæg udbedrer skader, som han er ansvarlig for, er lagets bestyrelse berettiget til at lade arbejdet udføre for hans regning. Udgifter ved vedligeholdelsen og udgifterne ved udbedring af skade på vandløb, pumpestation og ledninger, kan opkræves på samme måde som ordinære bidrag til laget.

**8.06** Kystsikringslaget lader hvert år i august måned foretage oprensning af de laget tilhørende afvandingskanaler; det oprensede fyld oplægges og de til kanalerne grænsende lodsejere er pligtige at modtage fylden som oplægges nogenlunde ligeligt på begge sider af kanalen i en afstand af mindst 0,60 m fra kanalkanten, og lodsejerne er pligtige til inden tre måneder efter oplægningen enten at fjerne denne eller sprede den til et ikke over 5 cm tykt lag.

Jord, sten, sand, gødning eller andre faste stoffer, slam, døde dyr eller affald må ikke tilføres kanalerne eller oplægges så nær disse, at der kan være fare for, at de skyller ud deri. Det samme gælder væsker, der kan skade kanalerne eller forurene disse. Spildevand fra køkkener, latriner, pissoirer og wc-anlæg må ikke udledes i kanalerne.

**8.07** For så vidt angår tilgrænsende lodsejere, forholdes i overensstemmelse med vandløbsloven, idet lagets anlæg vil være at ligestille med offentlige vandløb under amtsrådets tilsyn.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

**8.08** Overtrædelse af bestemmelserne om anlæggenes benyttelse mv. kan i henhold til gældende love forfølges som politisager og straffes med bøder til statskassen, for så vidt højere straf efter lovgivningen ikke er forskyldt.

Påtaleret tilkommer kystsikringslagets bestyrelse, amtsråd, landbrugsministeriet eller ministeriet for offentlige arbejder.

**8.09** De i landvindingsanlæggene interesserede arealer er vist på de af afvandingskommissionerne godkendte planer, som er matrikelkopikort.

Disse kort med de lovligt påførte ændringer er til enhver tid norm for landvindingsanlæggets interesser og hjemmel for deres forpligtelser.

Landvindingsanlæggenes interesser bidrager til det pågældende anlægs udgifter på følgende måde:

1. Hvert sommerhus, helårshus til beboelse, kiosk- eller butikbygning, vandværk og bygning med offentlige toiletter betaler hvert et lige stort bidrag.
2. Landbrugsarealer bidrager for hvert matr.nr. for hver påbegyndt, hele hektar med et bidrag, der udgør 1/10 af bidraget for et sommerhus.

- Ubebyggede sommerhusgrunde er bidragsfrie, således at bidragspligt indtræder ved bebyggelse.
- Bygninger på landbrugsarealer er bidragsfrie.
- Fortegnelser over de bidragspligtige er bilagt ovennævnte kort.

Når et matrikelnummer, hvorpå der i henhold til ovennævnte fortegnelse hviler bidrag til et anlæg, udstykes eller bebygges, revideres fortegnelsen over bidragspligtige i henhold til foranstående bidragsfordeling.

En sådan fordeling af bidragspligten skal foretages af lagets bestyrelse i overensstemmelse med reglerne i vandløbsloven. Er en parcelejer utilfreds med en foretaget bidragsfordeling, kan fordelingen inden 4 uger efter, at den er meddelt, indbringes for landvæsenskommissionen.

**8.10** Kystsikringslaget fører særskilt regnskab for de enkelte landvindingsanlæg drifts- og vedligeholdelsesudgifter, ligesom kystsikringslaget aflægges særskilt regnskab og budget for landvindingsanlæggene på samme måde, som fastsat for kystsikringslaget i vedtægtens § 8.

Bidrag til landvindingsanlægget opkræves ligeledes på samme måde, som fastsat for kystsikringslaget i vedtægtens § 8.

De i de enkelte landvindingsanlæg interesserede lodsejere vælger en tillidsmand, som sammen med kystsikringslagets bestyrelse varetager sager vedrørende det pågældende anlæg.

For tillidsmanden vælges en suppleant. Kystsikringslaget foranlediger valgets gennemførelse, idet valget er gældende for en 2-årig periode.

**8.11** Kort- og lodsejerfortegnelse opbevares i kystsikringslagets arkiv.

## **Bilag 9** **Landvindingsanlæg med udpumpning**

**9.00** Beskrivelse af anlæg under Hasmark mellemstræknings landvindingsanlæg.

**9.01** Pumpestationen - der er nærmere beskrevet af Det Danske Hedeselskabs kulturtekniske afdeling i Slagelse, jf. beskrivelse af 12. juli 1966 og 2 oversigtskort af 12. juli 1966, er beliggende ved Slusevej mellem Østre Strandvej 140 og 142 umiddelbart bag diget.

Pumpestationen er udstyret med en 200 mm propelpumpe bygget for en ydelse af 60 l/s ved en løftehøjde på 1,0 m. Pumpens samlede længde fra sugetragt til motor 2,80 m. Pumpen er bygget med vandsmurte gummilejer og for el-drift forsynet med 1 stk. 3 hk kortslutningsmotor tilkoblet pumpen ved elastisk kobling. Pumpen er forsynet med svømmeranordning indrettet for automatisk stop.

Pumpe og motor er installeret i en pumpebrønd bestående af 150 cm betonrør. Pumpebrønden er i forbindelse med en gennemløbsbrønd af 125 cm betonrør som igen er i forbindelse med en 29 m lang tilløbsledning bestående af 80 cm betonmufferør, der igen står i forbindelse med et betonstøbt indløbsbassin foran hvilket er indstøbt en jernrist.

Afløbsledningen består af en ca. 50 m lang 40 cm rørledning der på den yderste strækning er indstøbt i betonhøfde nr. 152. Afløbsledningen er i stand til at føre 60 l/sek. med en opstuvning på ca. 5 cm, og opstuvningen ved pumpens start vil kun andrage ca. 30 cm.

For stadig at skaffe uhindret afløb ved naturlig afstrømning ved eventuelt pumpevigt, er der på tilløbsledningen anbragt omtalte 125 cm gennemløbsbrønd med en 50 cm forbindelsesledning til det eksisterende slusebygværk. Den elektriske kraft fås fra Hasmark E/V.

**9.02** Afvandingskanal for de lavtliggende arealer føres ud i havet gennem 2 betonrør med selvlukkende klapper. Ledningerne gennem diget er udført i betonrør. Ledningen for østre strækning udmunder i høfde 152, medens ledningen for den vestre strækning udmunder øst for høfde 142.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

## Bilag 10 Landvindingsanlæg med udpumpning.

**10.00** Beskrivelse af anlæg under Hasmark vestre landvindingsanlæg.

**10.01** Pumpeanlægget er beliggende på matr. nr. 10 b Hasmark by, Norup sogn, umiddelbart indenfor diget mod havet.

Anlægget er indrettet for elektrisk drift og består af 2 stk. 200 mm propellerpumper af fabrikat Lykkegaard tilsluttet 7,5 hk elektromotorer. Pumperne har hver en ydeevne på 90 l/sek. ved en geometrisk løftehøjde på 2,0 m og er ved svømmeanordning indrettet for automatisk start og stop.

Pumpe og motor er installeret i et træhus. Pumpebrønden, der består af 200 cm betonrør er gennem en ca. 14 m lang 60 cm betonrørledning i forbindelse med et betonstøbt indløbsbassin. Foran indløbsledningen er støbt en frontmur. Der er anbragt en trærist foran indløbet.

Afløbet fra pumpeanlægget sker gennem en 55 cm bred og 45 cm høj fliseoverdækket betonrende til et betonstøbt afløbsbassin, hvori er anbragt en højvandsklap af træ. Fra afløbsbassinet fører en omstøbt ca. 14 m lang 50 cm betonrørledning under diget til havet.

**10.02** Hovedkanalen, der har en længde på 586 m, begynder på matr. nr. 16 e Hasmark By, Norup sogn i skellet mellem Krogsbølle og Norup sogne og ender ved pumpestationen.

Kanalen passerer eller gennemskærer følgende matr. nr. alle af Hasmark By, Norup sogn:

| Højre bred  | Vestre bred  |
|-------------|--------------|
| 16 <u>e</u> | 16 <u>e</u>  |
| 8 <u>b</u>  | 8 <u>b</u>   |
| 5 <u>g</u>  | 5 <u>g</u>   |
| 27 <u>c</u> | 27 <u>c</u>  |
| 9 <u>b</u>  | 9 <u>b</u>   |
| 23 <u>c</u> | 10 <u>c</u>  |
| 7 <u>s</u>  | 12 <u>c</u>  |
| 24 <u>c</u> | 13 <u>c</u>  |
| 4 <u>f</u>  | 11 <u>i</u>  |
| 25 <u>c</u> | 18 <u>c</u>  |
| 13 <u>o</u> | 17 <u>d</u>  |
| 10 <u>k</u> | 21 <u>b</u>  |
| 10 <u>n</u> | 21 <u>ad</u> |
| 10 <u>o</u> | 21 <u>ae</u> |
| 10 <u>p</u> | 21 <u>ac</u> |
|             | 21 <u>ab</u> |
|             | 21 <u>aa</u> |
|             | 21 <u>ø</u>  |
|             | 21 <u>æ</u>  |

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

|      |
|------|
| 21 z |
|------|

Kanalen vedligeholdes med flg. dimensioner:

| Afst. fra øverste ende - m. | Kant- og bundpæls nr. | Bundkote cm. | Bundbredde m. | Anlæg  | Fald 0/00 | Anm.      |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------|-----------|-----------|
| 0                           | 0                     | -80          | x 0,65        | x      | x         |           |
| 126                         | 1                     | -89          | x 0,80        |        |           |           |
| 236                         | 2                     | -97          | x             | x 0,5  | x 0,7     |           |
| 360                         | 3                     | -105         | x 1,40        |        |           | ø. kanal  |
| 580                         | 4                     | -120         | x             | x 0,25 | x         | incl. bas |

**10.03** Østre kanal, der har en længde på 285 m, begynder ca. 40 m øst for skellet mellem matr. nr. 10 i og 15 n af Hasmark By, Norup sogn og ender ved sit udløb i hovedkanalens st. 360.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

Kanalen passerer eller gennemskærer flg. matr. nr. alle af Hasmark By, Norup sogn:

| Højre bred  | Vestre bred |
|-------------|-------------|
| 8 <u>c</u>  | 15 <u>n</u> |
| 5 <u>f</u>  | 10 <u>i</u> |
| 27 <u>b</u> | 21 <u>c</u> |
| 9 <u>c</u>  | 15 <u>e</u> |
| 24 <u>l</u> | 18 <u>d</u> |
| 4 <u>e</u>  | 11 <u>i</u> |
| 25 <u>b</u> | 24 <u>b</u> |
| 6 <u>g</u>  | 12 <u>d</u> |
| 26 <u>i</u> | 19 <u>f</u> |
| 15 <u>b</u> | 20 <u>d</u> |
| 10 <u>k</u> | 22 <u>d</u> |
|             | 14 <u>c</u> |
|             | 26 <u>c</u> |
|             | 13 <u>o</u> |

Kanalen vedligeholdes med flg. dimensioner:

| Afst. fra øverste ende - m. | Kant- og bundpæls nr. | Bundkote cm. | Bundbredde m. | Anlæg | Fald 0/00 | Anm.             |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------|-----------|------------------|
| 0                           | 5                     | -35          | x 0,65        | x     | x 7,0     | Rørudl.          |
| 80                          | 6                     | -91          | x 1,40        | 5     | x 0,7     |                  |
| 285                         | 3                     | -105         | x             | x     | x         | Udløb i hovedkn. |

**10.04** Til angivelse af kanalbundenes dybde er anbragt 7 bundpæle med tilhørende kantpæle.

Kantpælene står på kanalernes vestre bred i en afstand af 75 cm fra kanalernes øverste kant.

Bundpælene er nedrammede midt i kanalernes bund ud for kantpælene. Pælene er nedrammet således, at toppen står 5 cm over den beskrevne bund.

Til kanalerne hører på begge sider en færdsels- eller sikkerhedsstrimmel, der har en bredde af 1,0 m.

Alle de i nærværende fortegnelse angivne koter refererer til Dansk Normal Nul (D.N.N.), og niveaulementet er knyttet til flg. fikspunkt:

Vejen Otterup-Hasmark strand, ø. side, Hotel "Kattegat" N. V. gavl 0,81 m fra V. hjørne, bolt kote 1,76 m.

Landvæsenskommissionen godkender herved foranstående vedtægt for "Det nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag" med bilagene 1 til 10 omfattende de dige- og landvindingslag og privatejede diger, som jf. vedtægtens § 3, afsnit 2 har overdraget Kystsikringslaget fremtidig at varetage disses formål, rettigheder og forpligtelser.

# Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

Formand: Bent Dyssemark Knudsen, Bårdesøvej 140, 5450 Otterup

Telf. 64 87 10 65

---

Landvæsenskommissionen for Fyns amtskommunes 1. område, den 12/2 1986.

\_\_\_\_\_  
K. Iversen    sign

Fyns amtsråds udvalg for teknik og miljø har på et møde den 21. januar 1986 på amtsrådets vegne godkendt foranstående vedtægt.

FYNS AMTSRÅD, Udvalget for teknik og miljø

Odense, den 10. feb. 1986

\_\_\_\_\_  
Henning Andersen sign  
Formand

\_\_\_\_\_  
C.E. Vested sign  
Forvaltningschef

Fyns Amtsråd, Teknik- og miljøudvalg har på sit møde den 27. juni 1991 godkendt en vedtægtsændring.

FYNS AMTSRÅD, Teknik- og miljøudvalget

Odense, den 28. juni 1991

\_\_\_\_\_  
Carsten Abild sign  
Formand

\_\_\_\_\_  
C. E. Vedsted sign  
Forvaltningschef